Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

1 rue des Gravières
68170 Rixheim

contact@soprolux.fr
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr

Systèmes eau pure UNGER

Kit démarrage di NLITE HYDROPOWER 48L

Ref. 420217

vec la **méthode déionisation,** le système **NLITE Hydropower** de **Unger** est le système d'eau pure le plus efficace de tous les temps! L'eau s'écoule à travers la résine échangeuse d'ions, qui lit les matières solides. Ainsi on produit de l'eau extrêmement pure, semblable à de l'eau distillée. **La déionisation enlève 100% des minéraux** et permet ainsi une grande qualité de l'eau. Filtre avec des investissements de départ relativement faible, 100% de l'eau filtrée est utilisée . **Mobile pour l'utilisation immédiate en route.**

Fermeture rapide FastLock™
• Ouverture et fermeture faciles du réservoir.
• Mécanisme sûr à verrouillage automatique.
• Avec fonction d'écoulement sous pression.
Couvercle qui s'enlève facilement
• Avec mécanisme d'arrêt de résine pour empêcher que la résine pénètre dansla sortie d'eau.
La performance du nLite® HYDRO POWER DI est optimisé par l'utilisation des sachets de résine QuickChange™, mais il est aussi possible de remplir le filtre avec de la résine en vrac.
Testeur TDS (Total Dissolved Solids)
• Indique la dureté de l'eau en appuyant sur un bouton.

Raccord de flexibles standard

• Raccordement rapide et fiable des flexibles d'eau.

Cliquez ici pour voir la vidéo de guide d'utilisation

Accessoires de série :

1 x DI48C nLite® HydroPower DI , 24 L. Avec testeur TDS , sachet de résine, chariot.
1 x CT67G nLite® Perche principale carbone de 6.63 m
1 x CT35G nLite® Perche d'extension carbone, 3.41 m
1 x NL25G nLite® Flexible, 25 m
1 x NLR27 nLite® Brosse courbée, 27 cm
1 x NLG20 Adaptateur angulaire nLite® MultiLink, 20 cm

Accessoires en option :

Autres accessoires de lavage, nous consulter.

- poids net 48 kg
- longueur 700 mm
- largeur 540 mm
- hauteur 2150 mm

Qu'est-ce que le nettoyage à l'eau pure:

Données techniques	
Conditionnement	**unité**
UC	**unité**