



Nettoyeurs HP eau froide autonome ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 14-200 (essence)

Ref. 161317

Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 14-200 est le nettoyeur eau froide moteur essence professionnel de la gamme semi-intensive Avanteam. Sa pompe axiale et sa culasse laiton font de ce modèle, le NHP idéal pour un usage modéré.

Ultra complet avec son châssis acier avec peinture émaillé comprenant deux roues diamètre 300 mm à l'arrière et deux patins anti-vibration à l'avant, un timon ergonomique avec servante comprenant un gicleur détergent et 4 gicleurs HP avec un angle de travail différent. Quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression. (0°, 15°, 25°, 40°).

Cet appareil est équipé d'un timon démontable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture.

Garantie 12 mois.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, demi lance simple 50 cm avec raccord rapide type Quick avec 5 gicleurs interchangeable.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

- Moteur Honda 5 cv essence avec sécurité manque huile.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 8 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Demi-Simple 50 cm avec raccord M22 et raccord type Quick pour un changement rapide des gicleurs avec un angle différents sans outils et sans arrêté le matériel.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement porte accessoires incorporés.

Données techniques		
Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	3
Type		Autonome
Energie		Thermique
Frequence	Hertz (Hz)	50
Puissance moteur thermique	Cv (Cv)	5
Accouplement moteur pompe		Direct
Pression pompe	Bar (Bar)	170
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	570
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	3400
Matière piston		acier
Type de pompe		Axiale
Matière culasse		laiton
Bac tampon réservoir eau		non
Détergent		oui
Bac Détergent		non
Longueur de flexible	Mètres (M)	8
Enrouleur HP		non
Lance HP		Demi-Simple 50 cm avec raccord M22 et raccord type Quick pour le montage des différents gicleurs.
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	Kilogrammes (Kg)	35
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	771
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	458
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	926