Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

**1 rue des Gravières**
**68170 Rixheim**

**contact@soprolux.fr**
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr



Raccord entrée M type KW & G 1/4 F sortie

*Accessoires HP de série IDROBASE*

# Lance simple 150 cm acier chromé raccord rapide M type KEW & tête BP (sans gicleur)

Ref. 176354

Cette lance est équipée avec un raccord tournant HP 360°, ce qui permet une rotation sans effort lors de l'utilisation en pression.

Cette lance ergonomique permet une bonne tenue en main pendant le travail.

La tête BP permet l'utilisation du NHP en basse pression et également en haute pression.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **280** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **2400** |
| Type de matière | | **Laiton, Acier, PVC** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **150** |
| Longueur lance HP | *Centimètres (CM)* | **150** |
| Raccord sortie lance HP | | **G 1/4 F** |
| Raccord entrée HP | | **Type KEW M** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **2,5** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | |