Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

1 rue des Gravières
68170 Rixheim

contact@soprolux.fr
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr



Coupleur rapide IDROBASE

Raccord HP PA type A 22/150 1/4 F court

Ref. ID-CDR7016

Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil
Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.
Étanchéité optimale grâce au joint torique
La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**220**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**2400**
Type de matière		**Laiton**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**140**
Raccord entrée HP		**G 1/4 F**
Raccord sortie HP		**M 22 M**
Diamètre virole	*Millimètres (mm)*	**14**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.045**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**30**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**20**