Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

**1 rue des Gravières**
**68170 Rixheim**

**contact@soprolux.fr**
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr




*Flexible HP AVANTEAM*

# Flexible HP SUPER noir 10M diam 08 M 22 M / M 22 M

Ref. AR-3160170

Le flexible noir est plus résistant aux corps gras de type minéral.Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement. Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **400** |
| Diamètre intérieur flexible | *Centimètres (CM)* | **0.8** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **1300** |
| Type de matière | | **Caoutchouc + acier** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **150** |
| Longueur de flexible HP | *Mètres (M)* | **10** |
| Raccord entrée HP | | **M 22 F** |
| Raccord sortie HP | | **M 22 F** |
| Diamètre virole | *Millimètres (mm)* | **14** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **5,7** |