Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

**1 rue des Gravières**
**68170 Rixheim**

**contact@soprolux.fr**
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr




*Gicleurs IDROBASE*

# Gicleur HP 15/025 1/4 NHP

Ref. AR-3729

Ce type de gicleur permet à l'utilisateur un nettoyage les surfaces avec un impact de pression assez élevé.

L'utilisation de ce gicleur est parfaite pour les surfaces pas trop friables.

**Avantages:**

- **Impact de pression élevé:** Les gicleurs HP projettent un jet d'eau à haute pression qui permet de déloger efficacement la saleté, la graisse et le calcaire des surfaces.
- **Gain de temps:** Le nettoyage avec un gicleur HP est souvent plus rapide et plus efficace que les méthodes traditionnelles, comme le brossage ou l'utilisation d'un tuyau d'arrosage.
- **Économies d'eau:** Les gicleurs HP utilisent moins d'eau que les tuyaux d'arrosage, ce qui permet de réduire la consommation d'eau et les coûts associés.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **300** |
| Calibrage gicleur HP | | **0.25** |
| Angle gicleur HP | *Degré (°)* | **15** |
| Largeur de travail | *Millimètres (mm)* | **50** |
| Type de matière | | **Acier inox 420** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **150** |
| Raccord entrée HP | | **G 1/4 M** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **0.01** |