


*Lance HP ANNOVI REVERBERI*

## Lance simple inox 70cm raccord QUICK M type KW & raccord QUICK F AR PRO BC **10/14-280**

Ref. AR-46487

Cette lance est équipée avec un raccord tournant HP 360°, ce qui permet une rotation sans effort lors de l'utilisation en pression. Cette lance ergonomique permet une bonne tenue en main pendant le travail. Le raccord Quick qui équipe cette lance permet le montage de différents gicleurs sans outils et sans arrêter le matériel.

- Raccord entrée M type KW & F Quick sortie

**Avantages:**

- **Maniabilité:** Rotation sans effort, prise en main ferme.
- **Efficacité:** Changement rapide d'accessoires, nettoyage précis.
- **Durabilité:** Construction robuste, protection renforcée.

**Données techniques**

Pression max	Bar (Bar)	<b>310</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1800</b>
Type de matière		<b>Laiton + Acier + PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>160</b>
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	<b>70</b>
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		<b>QUICK F</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>Type KW M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.4</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>750</b>