Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

1 rue des Gravières
68170 Rixheim

contact@soprolux.fr
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr



Poignée pistolet IDROBASE

Poignée pistolet EC01 M 22 F raccord rapide F type NHP KEW 150 bars max

Ref. ID-ZX1808

Poignée pistolet en laiton avec coque de protection en PVC.
Montée sur une lance ou un autre accessoire, elle permet un changement rapide et sans outil, optimisant ainsi l'utilisation.
Le système de raccord rotatif évite que le flexible haute pression ne se vrille pendant la manipulation et facilite son enroulement pour le rangement.

Avantages:

- Changement rapide et sans outil.
- Système de raccord rotatif pour éviter le vrillage du flexible.
- Enroulement facile du flexible pour le rangement.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**220**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1500**
Type de matière		**Laiton, PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		**M 22 F**
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		**Quick type Kew F**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.7**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**200**