
Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

1 rue des Gravières
68170 Rixheim

contact@soprolux.fr
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr





Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

Régulateur mini matic 90 TSS+ID G 1/2- 3/8 130 bars 7/10L/mn

Ref. AR-25712

Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XT, XM, RR, RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass avec système d'arrêt total à distance.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**130**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**600**
Type de matière		**Laiton, acier, inox, PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Nombre entrée HP		**1**
Raccord entrée BP culasse		**G 1/2 M**
Raccord sortie HP culasse		**G 3/8 M**
Nombre sortie HP		**1**
Raccord sortie HP		**G 3/8 M**
Calibrage gicleur injecteur		**2**
Nombre sortie by pass		**1**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.88**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**149.8**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**45.5**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**177**
Raccord entrée BP		**G 1/2 F**