Soprolux
Matériels professionnels et produits de nettoyage

1 rue des Gravières
68170 Rixheim

contact@soprolux.fr
Tel. 03 89 31 88 22
Fax. 03 89 31 88 29
https://www.soprolux.fr

Plastiques/PVC/linoléum WETROK

POROSOL

Ref. 260053

PRÊT À L'EMPLOI

- POROSOL est un bouche pore durable pour les traitements de sols poreux (pierres naturelles et artificielles, asphaltes, bétons durs, grandes céramiques, linoléum, etc...).
- POROSOL freme les pores du revêtement.
- POROSOL améliore l'efficacité du nettoyage, et le facilite.
- POROSOL assure la diffusion de vapeur.
- POROSOL est semi permanent (difficile à retirer).
- POROSOL est non coloré et transparent.
- POROSOL n'est pas adapté pour l'extérieur.
-
Produit respectueux de de l'environnement – distingué par le label EMICODE EC2 (faibles émissions de COV).

- Le sol doit être ptopre et sec
- Appliquer POROSOL pur.
- Dans le cas de revêtements peu absorbants, diluer POROSOL à raison de 50 % d'eau.
- Consommation: 25-50 gr/m2

Données techniques	
Conditionnement	**bidon de 5L**
UC	**carton de 3x5L**
pH	**7,5-8,5**
Aspect	**Liquide**